

材質：128g双銅-单色双面印刷  
对折尺寸：40\*60mm 展开尺寸：200\*120mm

材質:	128g双銅
物料\编号:	xxxxxxx
版本号:	V1.0
客户名称:	加雪龙
设计师:	汪泽/婁婁玉
对接人:	卢灿培/vicky/陈梓雯
时间:	2023.10.9

**GACIRON®**

自転車用スマートブレーキ機能付きマグネットリアライト

LOOP-100取扱説明書

**一、内容物**

**二、シートポスト用ブラケットの取付方法**

1. 図のように、マグネットブラケットとアンチスリップパッドを組み合わせて取り付けます。

**三、サドル用ブラケットの取付方法**

1. サドル用ブラケットを図のように装着します。ネジ穴に合わせて六角レンチでネジを締めます。

注意：カーボンファイバー製のサドルの場合、メーカーの規定トルクを確認してください。ネジを締めるとき、サドルのレールに損傷させないように、規定トルク範囲内に締めてください。

**四、充電**

リアライトの後面にある防水キャップを開け、下記の図のようにType-Cの充電端子を挿入して充電を開始します。

充電中：電池残量インジケータが赤く点滅します。  
充電完了：電池残量インジケータが青く点灯します。

注意：防水キャップが平らな状態でしっかりと取り付けられているか確認してください。防水キャップの装着が正常でない場合、防水性及びリアライトの取り付けに影響する可能性があります。

**五、操作方法及び機能説明**

1. 0.75秒長押しすると、電源をオン/オフにします。短押しすると、パワーセービングモード→トレイルモード→フォグモード→低輝度モード→中輝度モード→高輝度モードの順に切り替わります。

2. 電源がオンの状態で、3秒間ボタンを長押しし、インジケータが3回点滅すると、前回使用したモードに戻り、ブレーキ機能をオン/オフにします。

**六、スペック**

モデル	LOOP-100
光源	COB
最高光度	100 lm
電池容量	420mAh
インプット	Type-C 5V/0.2A
可視角度	>220°
気づかれる距離	>1000m
防水性能	IPX6
本体サイズ	Φ33.5*30.2mm
本体重量	≈25g

**七、点灯モード**

点灯モード	使用時間
高輝度モード	≈5.5 hrs
中輝度モード	≈12 hrs
低輝度モード	≈20 hrs
フォグモード	≈10 hrs
トレイルモード	≈24 hrs
パワーセービングモード	≈40 hrs
ブレーキモード	/

**警告 注意事項**

- \* 5° C~40° Cの温度の環境で充電してください。
- \* 充電するには、5VのUSB電源アダプタの使用をお勧めします。
- \* 充電完了後、必ず充電コネクタを抜いてください。
- \* 高温環境下での充電及び放電、保管は電池の劣化を促進させますので避けてください。
- \* 車内もしくは熱源の近くに置かないでください。
- \* 適切に充電した後、バッテリーの使用時間が明らかに短くなった場合、バッテリーの寿命が近づいていることを示しています。
- \* その場合、現地のサービスセンターでバッテリーの交換、もしくは現地の法規制に従ってバッテリーの処分を行ってください。

**保管に関する注意事項**

- \* バッテリーの完全放電による損傷を防ぐには、使用しない場合でも、3か月ごとに充電してください。
- \* 満充電した後に、乾燥した涼しい場所に保管してください。

**使用に関する注意事項**

- \* 本製品を火の中に入れてください。
- \* 本製品を水に浸さないでください。

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)  
クララモビリティ合同会社  
8F,Mita Sanchoe MT Bld.,3-14-10,Mita,  
Minato-ku,Tokyo,Japan  
東京都港区三田3丁目14番10号  
三田3丁目MTビル 8階

www.gaciron.jp  
Made in Shenzhen CHINA, Package designed in Tokyo